

## Fiche de Données Produit

124006 - B 7428 - B22D 45x70 24V 15W



### Caractéristiques Electriques

|           |            |
|-----------|------------|
| Tension   | 24.00 Volt |
| Puissance | 15.00 Watt |

### Caractéristiques Dimensionnelles

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Poids    | 28.70 g                |
| Volume   | 111.33 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre | 45.0 mm                |
| Longueur | 70.0 mm                |

### Données Logistiques

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Sous-conditionnement | 100 pcs |
|----------------------|---------|

### Caractéristiques Générales

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Culot                 | B22D               |
| Forme                 | Sphérique          |
| Famille               | Sphérique 45x70 mm |
| Finition              | Claire             |
| Durée de vie nominale | 1000 h             |
| Technologie           | Incandescence      |

### Données Commerciales

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Code ORBITEC        | 124006             |
| Référence ORBITEC   | B 7428             |
| Désignation ORBITEC | B22D 45x70 24V 15W |

### Données de Fabrication

|        |         |
|--------|---------|
| Marque | Orbitec |
|--------|---------|

### Réglementation

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Conformité RoHS  | Oui          |
| Conformité REACH | Non concerné |

Les lampes peuvent contenir du verre. Les bris de verre doivent être manipulés avec les précautions d'usage (gants - balayette) et éliminés avec les ordures ménagères. En cas de casse, si le produit contient du mercure, bien aérer la pièce.