



Capsuleline 12V

CAPS 20W G4 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Capsule halogène basse tension. La solution idéale pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le remplissage basse pression permettent une utilisation sans cache en verre. La Capsuleline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pour une longue durée de vie.

Données du produit


Caractéristiques générales		Tension (nom.)		12 V
Culot	G4 [G4]	Gestion et gradation		
Code Philips	13078	Intensité réglable		Oui
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Matériaux et finitions		
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h	Finition de l'ampoule		Clair (CL)
Cycle d'allumage	16000X	Informations sur le culot		Non-disponible [-]
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations		
Flux lumineux (nom.)	310 lm	Classe énergétique		C
Flux lumineux (nominal) (nom.)	310 lm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h		21 kWh
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Conditions techniques luminaires		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	15.5 lm/W	Température de l'ampoule (max.)		900 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	Température de pincement (max.)		350 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %	Données logistiques		
Caractéristiques électriques		Code de produit complet		871150040210350
Puissance (valeur nominale)	20.0 W	Nom du produit de la commande		Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/ 10X10F
Courant lampe (nom.)	1.67 A	Code barre produit		8711500402103
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s			
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light			
Facteur de puissance (nom.)	1			

Capsuleline 12V

Code de commande	40210350
Local Code	6008260
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	100
N° de matériau (12NC)	924036417102

Poids net (pièce)	1.810 g
ILCOS Code	HSG/C/UB-20-12-G4

Schéma dimensionnel



CAP SU 13078 20W G4 12V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	9 mm	22 mm	33 mm

