



MASTERLine ES

MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Brûleur halogène basse tension présentant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce à la couche de protection IRR dans le réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, permettant de mettre en valeur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit


Caractéristiques générales		Puissance équivalente	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Code Philips	18136	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Facteur de puissance (nom.)	1
Code Ansi halogène	na [not applicable]	Tension (nom.)	12 V
Durée de vie nominale (nom.)	5000 h	Gestion et gradation	
Cycle d'allumage	20000X	Intensité réglable	Oui
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Classe énergétique	B
Flux lumineux (nominal) (nom.)	540 lm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Intensité lumineuse (max.)	1600 cd	Conditions techniques luminaires	
Angle du faisceau nominale	36 °	Température de l'ampoule (max.)	380 °C
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température culot (max.)	350 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	Données logistiques	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %	Code de produit complet	871150041378971
Flux dans un cône de 90°	540 lm	Nom du produit de la commande	MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Caractéristiques électriques			
Puissance (valeur nominale)	30.0 W		
Courant lampe (nom.)	3 A		

MASTERLine ES

Code barre produit	8711500413789
Code de commande	41378971
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	20
N° de matériau (12NC)	924895317101

Poids net (pièce)	30.000 g
ILCOS Code	HRGS-30-12-GU5.3-50/36

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50.5 mm

MLES 18136 30W GU5.3 12V MR16 36D

Données photométriques

