



MASTERLine 111

MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6

Brûleur halogène basse tension offrant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans un réflecteur aluminium avec couvercle anti-éblouissement céramique. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G53 [G53]
Code Philips	14737
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h
Cycle d'allumage	16000X
Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °
Flux lumineux (nominal) (nom.)	390 lm
Intensité lumineuse (max.)	3600 cd
Angle du faisceau nominale	24 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %
Flux dans un cône de 90°	390 lm
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	30.0 W
Courant lampe (nom.)	2.5 A
Puissance équivalente	50 W


Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	1
Tension (nom.)	12 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Conditions techniques luminaires	
Température de l'ampoule (max.)	900 °C
Température culot (max.)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871150041103710
Nom du produit de la commande	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6
Code barre produit	8711500411037

MASTERLine 111

Code de commande	41103710
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
N° de matériau (12NC)	924058517161

Poids net (pièce)	0.054 kg
-------------------	----------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

ML 111 14737 30W G53 12V 24D

Données photométriques

