



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 60W G53 12V 45D 1CT/6

Brûleur halogène basse tension offrant une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans un réflecteur aluminium avec couvercle anti-éblouissement céramique. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Données du produit


Caractéristiques générales		Heure de démarrage (nom.)		0.0 s
Culot	G53 [G53]	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		instant full light
Code Philips	14743	Facteur de puissance (nom.)		1
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Tension (nom.)		12 V
Durée de vie nominale (nom.)	4000 h			
Cycle d'allumage	16000X			
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation		
Angle d'émission du faisceau (nom.)	45 °	Intensité réglable		Oui
Flux lumineux (nominal) (nom.)	840 lm	Normes et recommandations		
Intensité lumineuse (max.)	2400 cd	Classe énergétique		C
Angle du faisceau nominale	45 °	Consommation d'énergie kWh/1 000 h		64 kWh
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Conditions techniques luminaires		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	Température de l'ampoule (max.)		900 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %	Température culot (max.)		350 °C
Flux dans un cône de 90°	840 lm			
Caractéristiques électriques		Données logistiques		
Puissance (valeur nominale)	60.0 W	Code de produit complet		871150041113610
Courant lampe (nom.)	5 A	Nom du produit de la commande		MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6
Puissance équivalente	100 W	Code barre produit		8711500411136

MASTERLine 111

Code de commande	41113610
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
N° de matériau (12NC)	924059117161

Poids net (pièce)	0.054 kg
-------------------	----------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

ML 111 14743 60W G53 12V 45D

Données photométriques

