

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533



Caractéristiques de la gamme

- Xenon technology
- Sparkling light output
- Less CO2 emissions
- Less heat generation
- Transformer free operation
- Filament support method patented
- Average rated life 1000hrs or 2000hrs - 20% energy savings compared to standard halogen double ended lamps with same light output



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0021533
Couleur de lumière	829 Warm white
Technologie	Halogen
Classe d'énergie	D
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Finition de la lampe	clear
Forme de la lampe	Linear
À variateur	Yes
Embout/Culot	R7s
Type	Linear Double Ended
Code EAN	5410288215334
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	na
Température de couleur (K)	2950
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2250
Watts (nominal) (W)	120
Tension (V)	230

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0021533
Technologie	Halogen
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	2000
Lampe économe en énergie	No
Classe d'énergie	D
Finition de la lampe	clear
Forme de la lampe	Linear
À variateur	Yes
Embout/Culot	R7s
Type	Linear Double Ended
Code EAN	5410288215334
Longue description	Xenon technology. Sparkling light output. Less CO2 emissions. Less heat generation. Transformer free operation. Filament support method patented. Average rated life 1000hrs or 2000hrs - 20% energy savings compared to standard halogen double ended lamps with same light output
Nom du produit	DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Appareillage requis	No
Indice du dispositif	Enclosed
Référence IEC	IEC 60357
Référence IEC 2	IEC 60432-3
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 8000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	10
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

Données optiques

Couleur de lumière	829 Warm white
IRC (Ra)	100
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
Angle de faisceau (°)	na
Température de couleur (K)	2950
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2250
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	2250

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	120
Watts (nominal) (W)	120
Watts (nominal) (W)	120
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1

Données physiques



Poids (kg)	0.01
Longueur de lampe (mm) - C/L	80
Diamètre de lampe (mm) - D	12
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.00 x 1.80 x 2.10
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	24.50 x 14.50 x 13.50

Linear Double Ended ECO 118mm

DE 78MM ECO 230V 120W R7S SV1

0021533

SCHÉMAS TECHNIQUES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

