



Code article	Cod Art	820 201
Watts	Watts	70 W
Volts	Volts	230 V
Puissance de la lampe	Courant de lampe	0.304A
Puissance équivalente	Puissance Equivalent	92 W
Instant On	Heure de début	Pleine lumière instantanée / instantanée
Regulable	Dimmable	Oui / Oui
Coquille	Base / Socket	E14
Ø	Ø	19mm
Longueur	Longueur	63 ± 2mm
Durée	Durée de vie	2000 heures
Cycle de commutation	On / Off	≥ 8000
label d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique étiquette	C
		70 kwh / 1000 h
Mercure (Hg)	Mercure (Hg)	0 0,0 mg
Température de couleur	Température de couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs (Ra)	Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux lampe (Lm)	Flux lumineux lampe	Lm 1200
Efficacité lumineuse de la lampe	Lampe Efficacité lumineuse	17,1 lm / W
Position de fonctionnement	Position de travail	tout / toute
plage de température de fonctionnement	intervalle de température de fonctionnement	-15 ° C / + 40 ° C
Facteur de maintenance de lumière à la fin de durée de vie nominale	Lumen facteur de maintenance à la fin de la durée de vie nominale	85% à 1 500 h
Temps de préchauffage à 60% du flux lumineux	Temps de chauffage jusqu'à 60% de la production pleine lumière	Instantanée / instantanée
Unités de boîte intérieure	Carton intérieure	10
Unités par boîte extérieure	Maître Carton	500
Mesures de boîte intérieure	Les tailles de carton intérieures	15x6,2x10,7 cm
Mesures de gaine	les tailles de carton Master	57x32,5x34,5 cm
Barcode produit	Code barre Pack	8421389820201
Poids net par part	Poids net unitaire	16 gr