



Code article	Cod Art	820225
Watts	Watts	100 W
Volts	Volts	230 V
Puissance de la lampe	Courant de lampe	0.435A
Puissance équivalente	Puissance Equivalent	130 W
Instant On	Heure de début	Pleine lumière instantanée / instantanée
Regulable	Dimmable	Oui / Oui
Coquille	Base / Socket	E14
Ø	Ø	19 mm
Longueur	Longueur	76 mm
Durée	Durée de vie	2000 heures
Cycle de commutation	On / Off	≥ 8000
label d'efficacité énergétique	Efficacité énergétique étiquette	C
Contenu de mercure (Hg)	Mercure (Hg)	0 0,0 mg
Température de couleur	Température de couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs (Ra)	Indice de rendu des couleurs	100
Flux lumineux lampe (Lm)	Flux lumineux lampe	1800 L m
Efficacité lumineuse de la lampe	Lampe Efficacité lumineuse	1 août lm / W
Position de fonctionnement	Position de travail	tout / toute
plage de température de fonctionnement	intervalle de température de fonctionnement	-15 ° C / + 40 ° C
Facteur de maintenance de lumière à la fin de durée de vie nominale	Lumen facteur de maintenace à la fin de la durée de vie nominale	85%
Temps de préchauffage à 60% du flux lumineux	Temps de chauffage jusqu'à 60% de la production pleine lumière	Instantanée / instantanée
Type de conditionnement	Type d'emballage	Une lampe dans la douille en carton
Unités de boîte intérieure	Carton intérieure	10
Unités par boîte extérieure	Maître Carton	500
Mesures de boîte intérieure	Les tailles de carton intérieures	15x6,2x10,7 cm
Mesures de gaine	les tailles de carton Master	57X32,5X34,5 cm
Barcode produit	Code barre Pack	8421389820225
Poids net par part	Poids net unitaire	16 gr

Updated 28 Octobre, 2012