

Sphérique 95 mm Ø "ECO" Halogène / Globe Ø 95 mm halogène "ECO"

70 W / Effacer / Effacer / 230V / E27

|                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Code article                                                        | Cod Art                                                           | 83 0668                                 |
|                                                                                                                                                                          | Watts                                                               | Watts                                                             | 70                                      |
|                                                                                                                                                                          | Volts                                                               | Volts                                                             | 230                                     |
|                                                                                                                                                                          | Puissance de la lampe                                               | Courant de lampe                                                  | 0,310A                                  |
|                                                                                                                                                                          | Puissance équivalente                                               | Puissance équivalente                                             | 92W                                     |
|                                                                                                                                                                          | Instant On                                                          | Heure de départ                                                   | ≤ 0,2 s                                 |
|                                                                                                                                                                          | Coquille                                                            | Base / Socket                                                     | E27                                     |
|                                                                                                                                                                          | Ø                                                                   | Ø                                                                 | 95 mm                                   |
|                                                                                                                                                                          | Longueur                                                            | Longueur                                                          | 136 mm                                  |
|                                                                                                                                                                          | Durée                                                               | Durée de vie                                                      | 2000 h                                  |
|                                                                                                                                                                          | Regulable                                                           | Dimmable                                                          | OUI / OUI                               |
|                                                                                                                                                                          | Cycle de commutation                                                | On / Off                                                          | ≥ 8000                                  |
|                                                                                                                                                                          | Efficacité énergétique de Tag                                       | Efficacité énergétique étiquette                                  | C                                       |
|                                                                                                                                                                          | Mercury (Hg)                                                        | Mercury (Hg)                                                      | 0,0,0 mg                                |
|                                                                                                                                                                          | Température de couleur                                              | Température de couleur                                            | 2. Septembre 00 K                       |
|                                                                                                                                                                          | Indice de rendu de couleur                                          | Indice de rendu de couleur                                        | 100%                                    |
|                                                                                                                                                                          | Flux lumineux lampe (Lm)                                            | Flux lumineux lampe (Lm)                                          | Lm 1200                                 |
|                                                                                                                                                                          | Lampe efficacité lumineuse                                          | Lampe efficacité lumineuse                                        | 17,14                                   |
|                                                                                                                                                                          | Position de fonctionnement                                          | Position de travail                                               | Interchangeable / Tout                  |
|                                                                                                                                                                          | Plage de température de fonctionnement de la lampe                  | lampe de température de fonctionnement                            | -15 ° C / +40 ° C                       |
|                                                                                                                                                                          | Facteur de maintenance de lumière à la fin de durée de vie nominale | Lumen facteur de maintenance à la fin de la durée de vie nominale | ≥85% après 75% de durée de vie nominale |
|                                                                                                                                                                          | Temps de préchauffage à 60% du flux lumineux                        | Temps de chauffage jusqu'à 60% de la production pleine lumière    | Instantanée / instantanée               |
|                                                                                                                                                                          | Type de conditionnement                                             | Type d'emballage                                                  | Une lampe dans la douille en carton     |
|                                                                                                                                                                          | Unités par boîte extérieure                                         | Matière Carton                                                    | 20 u                                    |
|                                                                                                                                                                          | Mesures de gaine                                                    | les tailles de carton Master                                      | 50 x 21 x 28 cm                         |
|                                                                                                                                                                          | Barcode produit                                                     | Code barre Pack                                                   | 842138983 0668                          |
|                                                                                                                                                                          | Poids net par part                                                  | Poids net unitaire                                                | 53,3 grammes                            |
| Updated 21 Août, 2012                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                   |                                         |