

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 865 20W

0035016



Caractéristiques de la gamme

• Lampe Fluo-compacte à économie d'énergie - Lumière claire et allumage instantané sans clignotement <1 sec. Idéale pour des applications d'éclairage intérieures (appareils fermés nécessaires pour des applications en extérieur).

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035016
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 865 20W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de la lampe	Stick
Туре	ACCUEIL
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
Flux lumineux (lm)	1104
Efficacité (protection) (lm/w)	55.2
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	865 Daylight
Puissance nominale (W)	20
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Code EAN	5410288350165

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Code produit	0035016
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 865 20W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	20
Forme de la lampe	Stick
Туре	ACCUEIL



Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 865 20W

0035016

Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
Données optiques	
Flux lumineux (lm)	1104
Flux lumineux (lm)	1104
Efficacité (protection) (lm/w)	55.2
Température de couleur (K)	6500
Correlated colour temperature range (K)	6500
Couleur de lumière	865 Daylight
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance nominale (W)	20
Équivalent en Watts (W)	85
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<40 s
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	20
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Données physiques	
Diamètre max de la lampe (mm)	49
Poids (kg)	0.06



Mini-Lynx Fast-Start V2 ML Fast-Start V2 E27 865 20W

0035016


F I	11
Emba	ııage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288350165
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	15.0
DUN14 (extérieur)	15410288350162
unités par emballage extérieur	10
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.1
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No

SCHÉMAS TECHNIQUES





Mini-Lynx Fast-Start V2 ML Fast-Start V2 E27 865 20W 0035016

