



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	G5 [G5]	Indice de rendu des couleurs (max.)	85
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	30000 h	Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Description du système	Flux renforcé (HO)	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 16000 h Rated	91 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	38.0 W
Flux lumineux (nom.)	3500 lm	Courant lampe (nom.)	0,325 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3100 lm	Températures	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	92 lm/W	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Intensité réglable	Oui
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	82 lm/W		


MASTER TL5 HO

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063962255

Désignation Produit	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Code barre produit (EAN)	8711500639622
Code de commande	63962255
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	40
Code industriel (12NC)	927928583055
Poids net (pièce)	79,200 g
ILCOS Code	FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/850

Mises en garde et sécurité



Schéma dimensionnel



Product
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

TL5 HO 39W/830



Données photométriques




LDPB_TL5-HO8_830-Spectral power distribution B/W

MASTER TL5 HO

Durée de vie



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

