



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Données du produit

Caractéristiques générales		Couleur	
Culot	GX8.5 [GX8.5]	Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	70 %
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	8000 h	Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	85 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5500 h	Conception lumens moyens	1500 lm
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	10500 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,432
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,392
Code Ansi HID	C130/O	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Cycle d'allumage	1050X	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	46 lm/W
Photométries et Colorimétries		Indice de rendu des couleurs (min.)	87
Code couleur	930 [CCT de 3000 K]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Angle d'émission du faisceau	36 °	Flux dans un cône de 90°	1750 lm
Angle d'émission du faisceau	45 °	Caractéristiques électriques	
Angle d'émission du faisceau	27 °	Puissance (valeur nominale)	39 W
Intensité lumineuse (min.)	3500 cd	Courant lampe (EM) (nom.)	0,440 A
Intensité lumineuse (nom.)	4500 cd	Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Description du faisceau	Extensif [Flood]		

MASTERColour CDM-R111 Elite

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	120 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	97 V
Tension (min.)	81 V
Tension (nom.)	89 V

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Réflecteur
-----------------------	------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
------------------------------------	--------


Données logistiques

Code de produit complet	871829168952200
Désignation Produit	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
Code barre produit (EAN)	8718291689522
Code de commande	68952200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	928195505330
Poids net (pièce)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-35/930-H- GX8.5-111/88/40

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/930 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



CDM-R111 Elite 35W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R111 Elite

Données photométriques

