



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	9000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	1350X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	942 [CCT de 4200 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	10 °
Angle d'émission du faisceau	11 °
Angle d'émission du faisceau	13 °
Angle d'émission du faisceau	9 °
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2250 lm
Intensité lumineuse (min.)	17250 cd
Intensité lumineuse (nom.)	23000 cd
Description du faisceau	Intensif
Couleur	Blanc brillant (CW)

Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	74 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %
Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	84 %
Conception lumens moyens	1800 lm
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.378
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0.374
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	57 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	88
Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	73 %
Flux dans un cône de 90°	2000 lm

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	39.0 W
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	120 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	100 V

MASTERColour CDM-R Elite


Tension (min.)	84 V
Tension (nom.)	92 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	300 °C

Température culot (max.)	200 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829165147500
Nom du produit de la commande	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D
Code barre produit	8718291651475
Code de commande	65147500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
N° de matériau (12NC)	928050600630
Poids net (pièce)	0.112 kg

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Schéma dimensionnel



CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR20 10D	65 mm	95 mm

Données photométriques

