

## HSI-THX

HSI-THX 400W BASIC 4K E40

0020544

Image not found.

### Caractéristiques de la gamme

- Lampe à iodures métalliques avec brûleur quartz. Lumière blanche éclatante - Température de couleur >3800K. Alimentation avec un ballast mercure et amorceur impulsion parallèle 2 fils AIP. Enveloppe externe de forme tubulaire claire (HSI-THX/CL), ovoïde claire (HSI-HX/CL) ou poudrée (HSI-HX/CO). Version "I" avec amorceur interne, permettant un remplacement direct des lampes à vapeur de mercure de même puissance. Durée de vie moyenne : 20.000 heures. Durée de vie T90 : 10.000 heures. Eclairage de grande hauteur : stations-service, entrepôts, halls industriels ou commerciaux.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0020544
Nom du produit	HSI-THX 400W BASIC 4K E40
Technologie	HID
Puissance (nominale) (W)	400
Forme de la lampe	Bruleur Quartz
Type	HSI-THX
Embout/Culot	E40
Finition de la lampe	Transparent
Application générale	Logistics and Industry; Outdoor
Certifications	EUTIE070
Classe ETIM	EC000037
Flux lumineux (lm)	32000
Efficacité système (lm/W)	70
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Puissance nominale (W)	400
Tension (V)	130
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288205441

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0020544
Nom du produit	HSI-THX 400W BASIC 4K E40
Technologie	HID
Puissance (nominale) (W)	400

## HSI-THX

HSI-THX 400W BASIC 4K E40

**0020544**

<b>Forme de la lampe</b>	Bruleur Quartz
<b>Type</b>	HSI-THX
<b>Embout/Culot</b>	E40
<b>Finition de la lampe</b>	Transparent
<b>Application générale</b>	Logistics and Industry; Outdoor
<b>Certifications</b>	EUTIE070
<b>Classe ETIM</b>	EC000037

### Données optiques

<b>Flux lumineux (lm)</b>	32000
<b>Flux lumineux (lm)</b>	32000
<b>Efficacité système (lm/W)</b>	70
<b>Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)</b>	25
<b>Température de couleur (K)</b>	4000
<b>Température de couleur proximale (K)</b>	4000
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc froid 840
<b>Ajustement de la température de couleur</b>	N
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz</b>	68
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz</b>	60
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz</b>	55
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz</b>	50
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz</b>	48
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz</b>	46

### Caractéristiques électriques

<b>Puissance nominale (W)</b>	400
<b>Actuel (A)</b>	3.25
<b>Tension (V)</b>	130
<b>Tension d'allumage (V)</b>	750
<b>Appareillage requis</b>	Oui
<b>Transformateur requis</b>	Yes
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Etiquette énergétique de la lampe (classe)</b>	A
<b>Classe d'énergie</b>	A
<b>kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement</b>	440

## HSI-THX

HSI-THX 400W BASIC 4K E40

**0020544**

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	15000
<b>Durée de vie moyenne (h)</b>	15000
<b>Durée de vie T90</b>	10000
<b>Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz</b>	100
<b>Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz</b>	99
<b>Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz</b>	97
<b>Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz</b>	94
<b>Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz</b>	84
<b>Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz</b>	69
<b>Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz</b>	50

### Données physiques

<b>Diamètre max de la lampe (mm)</b>	47
<b>Poids (kg)</b>	0.16

### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5410288205441
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	5.0
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	5.0
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	32.5
<b>DUN14 (extérieur)</b>	15410288205448
<b>unités par emballage extérieur</b>	12
<b>Longueur de l'emballage extérieur (cm)</b>	34.0
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	21.0
<b>Hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	16.0

### Sécurité

<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	28.00
<b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>	Applicable
<b>Recommandation pour l'élimination en fin de vie</b>	Applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Usage prévu</b>	Éclairage général

## HSI-THX

HSI-THX 400W BASIC 4K E40

**0020544**

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel No

### SCHÉMAS TECHNIQUES

E40

