

HSI-HX

HSI-HX 250W/CO BASIC 4K E40

0020346

Type	HSI-HX
Embout/Culot	E40
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Blindé
Application générale	Logistics and Industry; Outdoor
Certifications	EUTIE070
Classe ETIM	EC000037

Données optiques

Flux lumineux (lm)	18000
Flux lumineux (lm)	18000
Efficacité système (lm/W)	75
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4200
Température de couleur proximale (K)	4200
Ajustement de la température de couleur	N
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	68
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	60
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	55
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	50
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	48
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	46

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	250
Actuel (A)	2.15
Tension (V)	128
Tension d'allumage (V)	750
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	Yes
Dimmable	Non
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	275

HSI-HX

HSI-HX 250W/CO BASIC 4K E40

0020346

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	84
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	69
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	50

Données physiques

Diamètre max de la lampe (mm)	90
Poids (kg)	0.185

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288203461
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	24.0
DUN14 (extérieur)	15410288203468
unités par emballage extérieur	12
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	40.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	16.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No

HSI-HX

HSI-HX 250W/CO BASIC 4K E40

0020346

