

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HCI-TT 70 W/942 NDL PB

POWERBALL HCI-TT | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés

DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Éclairage extérieur
- Installations industrielles
- Salles d'exposition et foires
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Très longue durée de vie
- Efficacité lumineuse élevée
- Bon rendu de couleur
- Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d'amorçage est conforme à l'IEC 60662
- Économies d'énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
- Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC PTo 3DIM
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL
- Couleur de lumière: blanc neutre (NDL)
- Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 12 000 h
- Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	73,00 W
Courant de la lampe	0,94 A
Condensateur PFC à 50 Hz	12 µF ¹⁾
Puissance nominale	70,00 W
Tension nominale	100 V
Tension d'allumage	1,8 / 5,0 kVp ²⁾

¹⁾ A tension nominale et avec un $\cos \varphi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	103 lm/W
Flux lumineux	7500 lm
Temp. de couleur	4050 K
Teinte de couleur	941
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,88
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,86
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,84
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,82
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,80
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0,75
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0,70
Protection UV	Oui
Flux lumineux	7500 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	90

Dimensions & poids

Diamètre	35,0 mm
Longueur	155,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	102,0 mm
Poids du produit	50,00 g

Temp. et condition de fonctionnement

Température maximum de l'ébauche	350 °C
Température maximum de surface	210 °C

Durée de vie

Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,98

Taux de survivance à 6 000 h	0,97
Taux de survivance à 8 000 h	0,96
Taux de survivance à 12 000 h	0,80
Taux de survivance à 16 000 h	0,50
Taux de survivance à 20 000 h	0,20
Durée de vie B50	18000 h
Durée de vie B10	14000 h
Durée de vie B5	12000 h
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Notes bas de page util. uniquem. produit	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Design / version	Clair
Niveau du système de garantie	3 (2/5)
Teneur en mercure	7,8 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Capacités

Gradable	Oui ¹⁾
Position de fonctionnement	Universel
Luminaire clos requis	Oui

¹⁾ En combinaison avec POWERTRONIC Pto

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	81 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MT/UB-70/942-H/E/SL-E27-32/155
--	--------------------------------

GARANTIE SYSTÈME

Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si possible, utiliser un amorçeur à minuterie (délai de mise à l'arrêt de 15 minutes au moins). Sinon, couper le luminaire pendant au moins 15 minutes en cas de brève interruption de l'alimentation en tension réseau.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4052899378315	Fourreau 1	39 mm x 39 mm x 196 mm	67,00 g	0.30 dm ³
4052899378322	Carton de regroupement 12	168 mm x 130 mm x 212 mm	967,00 g	4.63 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

POWERBALL HCI-TT | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés