



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en plusieurs faisceaux pour répondre à de nombreuses applications

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °
Flux lumineux (nom.)	710 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	710 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3350 cd
Couleur	Blanc (WH)
Angle du faisceau nominale	24 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	84 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	670 lm


Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	900 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.6 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	105 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh

MASTER LEDspot PAR

Données logistiques	
Code de produit complet	871869657633500
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16
	24D
Code barre produit	8718696576335
Code de commande	57633500

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001150002
Poids net (pièce)	0.050 kg


Schéma dimensionnel



MR16 8W-50W 24D 4000K Gu5.3 D Dark Gray

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm

Données photométriques



Technical Information 1.1 Philips Lighting B.V. Page 17

