

RefLED Superia ES50

RefLED Superia ES50 345LM 840 25° SL

0026770



Caractéristiques de la gamme

- Up to 85% energy saving compared to halogen GU10 lamps
- First true 50W halogen retrofit
- 100% retrofit - IEC standard dimensions
- Beam angle of 25°, 40°. 50° also available on 425lm versions
- 60W halogen with 425lm, or 50W halogen with 345lm
- Available in Homelight (2400K, 2700K), Warm White (3000K) and Cool White (4000K)
- Average rated life 25,000 hours
- High power factor 0.8
- 100% retrofit - IEC standard dimensions
- New colour Candlelight 2400K available for extra warm ambience in hospitality applications



APERÇU DU PRODUIT

Numéro de commande	0026770
Couleur de lumière	840 Cool White
Technologie	LED
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Forme de la lampe	Reflector
Finition de la lampe	Grey
À variateur	No
Embout/Culot	GU10
Type	RefLED Superia ES50
Code EAN	5410288267708
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	25
Angle de faisceau (°)	25
Température de couleur (K)	4000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	345
Efficacité (protection) (lm/w)	46
Watts (nominal) (W)	7.5
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	220-240

RefLED Superia ES50

RefLED Superia ES50 345LM 840 25° SL

0026770

TABLE DE DONNÉES

Données générales

Numéro de commande	0026770
Technologie	LED
Classe d'énergie	A
Lampe économe en énergie	Yes
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Finition de la lampe	Grey
Forme de la lampe	Reflector
À variateur	No
Embout/Culot	GU10
Type	RefLED Superia ES50
Code EAN	5410288267708
Numéro virtuel SE	8359406
Numéro virtuel FI	4740042
Longue description	Up to 85% energy saving compared to halogen GU10 lamps. First true 50W halogen retrofit. 100% retrofit - IEC standard dimensions. Beam angle of 25°, 40°. 50° also available on 425lm versions. 60W halogen with 425lm, or 50W halogen with 345lm. Available in Homelight (2400K, 2700K), Warm White (3000K) and Cool White (4000K). Average rated life 25,000 hours. High power factor 0.8. 100% retrofit - IEC standard dimensions. New colour Candlelight 2400K available for extra warm ambience in hospitality applications
Nom du produit	RefLED Superia ES50 345LM 840 25° SL
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Heure de démarrage (max) (s)	<0,5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Appareillage requis	No
Position de fonctionnement	Universal
Destination prévue	General lighting
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	100000
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	15
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25

RefLED Superia ES50

RefLED Superia ES50 345LM 840 25° SL

0026770

Données optiques

Couleur de lumière	840 Cool White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	25
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (nominal) (°)	25
Angle de faisceau (°)	25
Uniformité des couleurs	6
Température de couleur (K)	4000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	345
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	0.85
Flux lumineux (nominal) (lm)	350
Intensité crête (cd)	1200
Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Chromaticité réglable	No

Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Efficacité (protection) (lm/w)	46
Watts (nominal) (W)	7.5
Watts (nominal) (W)	7.5
Équivalent en Watts (W)	50
Tension (V)	220-240
Actuel (A)	41
Indice de protection Ta	25
Facteur de puissance de la lampe	0.8

Données physiques

Poids (kg)	0.05
Longueur de lampe (mm) - C/L	55
Diamètre de lampe (mm) - D	50
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Remplacement de lampes fluorescentes	No
Description de l'emballage	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	4.80 x 4.80 x 6.20
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	27.00 x 16.50 x 7.50



RefLED Superia ES50

RefLED Superia ES50 345LM 840 25° SL



0026770

PHOTOMÉTRIE

ES50 350lm 25°



SCHÉMAS TECHNIQUES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

