

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 840 36°

0027463



Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0027463
Nom du produit	RefLED ES50 V3 600lm 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de la lampe	GU10/ES50
Embout/Culot	GU10
Finition de la lampe	White
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	840 Cool White
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance nominale (W)	8
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288274638
Coordonnée de chromaticité Y	0.377

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0027463
Nom du produit	RefLED ES50 V3 600lm 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de la lampe	GU10/ES50
Embout/Culot	GU10
Finition de la lampe	White
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 840 36°

0027463

Classe ETIM	EC001959
-------------	----------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	600
Flux lumineux (lm)	600
Efficacité (protection) (lm/w)	75
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	840 Cool White
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	8
Équivalent en Watts (W)	83
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 2s => 95%
Efficacité (lm/w)	75
Actuel (A)	0.072
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Courant (mA)	0
Courant d'appel (A)	0.72
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre nominal du produit (mm)	50
Diamètre max de la lampe (mm)	50
Poids (kg)	0.045

RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 840 36°

0027463

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274638
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (intérieur)	25410288274632
Unités par emballage intérieur	6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
DUN14 (extérieur)	15410288274635
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	59.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.2
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Message de sécurité	10

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50 V3

RefLED ES50 V3 600lm 840 36°

0027463

