

ToLEDo Retro ST64 Dimmable

TOLEDO RT DIM ST64 GL 360LM 1700K B22 SL

0027307



Caractéristiques du produit

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Finition de la lampe	Golden
Forme de la lampe	ST64
Température de couleur (K)	1700
Code EAN	5410288273075
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Code IPC	0027307
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo Retro ST64 Dimmable
Watts (nominal) (W)	5.5
Couleur de lumière	MagmaGlow
Flux lumineux (nominal) (lm)	360
Nom du produit	TOLEDO RT DIM ST64 GL 360LM 1700K B22 SL
Watts (nominal) (W)	5.5
Technologie	LED
ETIM Class	EC001959

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Finition de la lampe	Golden
Forme de la lampe	ST64
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Code IPC	0027307
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo Retro ST64 Dimmable
Nom du produit	TOLEDO RT DIM ST64 GL 360LM 1700K B22 SL
Watts (nominal) (W)	5.5
Technologie	LED
ETIM Class	EC001959

ToLEDo Retro ST64 Dimmable

TOLEDO RT DIM ST64 GL 360LM 1700K B22 SL

0027307

Données optiques

Température de couleur (K)	1700
Couleur de lumière	MagmaGlow
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	360
Efficacité (protection) (lm/w)	65.45
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	360
Chromaticité réglable	Non

Caractéristiques électriques

Appareillage requis	Non
Courant (mA)	32
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	33
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	6
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Watts (nominal) (W)	5.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Lamp Energy Label (class)	A+
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Efficacy (lm/w)	65.45

Lifetime data

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Poids (kg)	0.05
Max. Lamp Diameter (mm) - D	64
Nominal Product Diameter (mm)	64

Packaging

Code EAN	5410288273075
Hauteur simple de l'emballage (cm)	16.3
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.0
Description de l'emballage	Carton
Largeur simple de l'emballage (cm)	7.0

ToLEDo Retro ST64 Dimmable

TOLEDO RT DIM ST64 GL 360LM 1700K B22 SL

0027307

Units per inner package	6
Units per outer package	60
Packaging inner length (cm)	18.3
Packaging inner width (cm)	15.0
Packaging inner height (cm)	22.3
DUN14 (outer)	15410288273072
DUN14 (inner)	25410288273079
Packaging outer height (cm)	21.3
Packaging outer length (cm)	77.5
Packaging outer width (cm)	46.5

Safety data

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Destination prévue	Non
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

