

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27

0027330



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27
Technologie	LED
E-number Sweden	8292186
E-number Finland	4740495
Classe ETIM	EC001959
Embout/Culot	E27
Puissance (nominale) (W)	7.5
Type	ToLEDo Retro A60
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Code produit	0027330
Finition de la lampe	Clear
Forme de la lampe	GLS
Puissance nominale (W)	7.5
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288273303

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27
Technologie	LED
E-number Sweden	8292186
E-number Finland	4740495
Classe ETIM	EC001959
Embout/Culot	E27
Puissance (nominale) (W)	7.5
Type	ToLEDo Retro A60

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27

0027330

Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Code produit	0027330
Finition de la lampe	Clear
Forme de la lampe	GLS

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Flux lumineux (lm)	1000
Efficacité (protection) (lm/w)	133.33
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	71
Appareillage requis	No
Équivalent en Watts (W)	72
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	8
Puissance nominale (W)	7.5
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Efficacité (lm/w)	133.33

Durée de vie

Durée de vie moyenne (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Poids (kg)	0.032
Diamètre max de la lampe (mm)	60
Diamètre nominal du produit (mm)	60

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27

0027330


Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288273300
DUN14 (intérieur)	25410288273307
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	43.0
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	72.0
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Unités par emballage intérieur	6
unités par emballage extérieur	60
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	19.9
Code EAN	5410288273303
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	11.4
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.4
Type d'emballage	Carton

Sécurité

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Usage prévu	No
A utiliser uniquement en environnement sec	Yes
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro A60

ToLEDo RETRO A60 1000LM 840 E27

0027330

