

SOURCE **LEDCORN** 150 lm/w 20 watts

20 W	150 lm/w	330°	IP65	IRC > 80	PF > 0.9	L80/B10	ErP	EN 62471	KG 0.34
------	-------------	------	------	-------------	-------------	---------	-----	----------	------------

GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
-------------------	--	----	-------------------

APPLICATIONS

- Eclairage extérieur :
ruelles, parcs, quartiers
- Eclairage intérieur :
entrepôts, gares, usines
- Remplacement sources
traditionnelles : iodure, sodium...


DONNÉES TECHNIQUES

- Tension : 100-277 Vac
- Fréquence : 50/60 Hz
- Type LED : LED SMD 2835
- Réflecteur : PC transparent
- Corps : Aluminium pur 1070
- Durée de vie : L80/B10
(50 000 hrs à 80% du flux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

Culots : E40 et E27
Eclairage intérieur/extérieur
Garantie 5 ans
Source ignifugée
Excellente dissipation
de chaleur



**CLOCHE pour
luminaire complet (45°)**
*existe pour culot E40 et E27
(à commander séparément)*
ref. PC-FR-E40
ref. PC-FR-E27



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	TYPE LED	CULOT	T°. COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
FR-020-AW-W-05H	LED SMD 2835	E27	6 500 K	blanc froid	20 watts	3 000 lm
FR-020-AW-NW-05H			4 000 K	blanc naturel		2 900 lm
FR-020-AW-WW-05H			3 000 K	blanc chaud		2 800 lm
FR-020-AW-W-06H	LED SMD 2835	E40	6 500 K	blanc froid		3 000 lm
FR-020-AW-NW-06H			4 000 K	blanc naturel		2 900 lm
FR-020-AW-WW-06H			3 000 K	blanc chaud		2 800 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03



Signcomplex


FICHE TECHNIQUE

page 2



SOURCE **LEDCORN 150 lm/w** 20 watts

20 W	150 lm/w	330°	IP65	IRC > 80	PF > 0.9	L80/B10	ErP	EN 62471	KG 0.34
------	----------	------	------	----------	----------	---------	-----	----------	---------

GARANTIE 5 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------



CLOCHE pour luminaire complet (45°)
existe pour culot E40 et E27
(à commander séparément)
ref. PC-FR-E40
ref. PC-FR-E27



Infos packaging

Dimension boîte : 75 x 75 x 215 mm
Poids produit : 0.34 Kg
Dimension du carton (16 pièces) : 315 x 315 x 250 mm
Poids du carton : 6.24 Kg



SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03