ELUMINO
RESPONSIVE LIGHT

Fiche Technique
FB01605

Standard LED *ENDURA*
6W B22 4000K

La standard LED ENDURA reprend la forme classique (ou standard) des ampoules à incandescence d'autrefois, ou plus récemment halogène. Ces formes standard s'adapteront très facilement à vos luminaires tout en vous permettant de bénéficier de leurs faibles coûts de consommation grâce à la technologie LED.

B22 | 25'000 | 840 | 1,57

Caractéristiques générales

Culot	B22
Finition ampoule	Dépolie
Durée de vie moyenne	25'000 heures (L80B50)
Cycle d'allumage	> 12 500
Risque Photobiologique	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance lampe	6W
Equivalence	40W
Tension	220 - 240 V
Intensité	43 mA
Gradable	Non
Temps d'allumage	< 1s

Caractéristiques techniques lumière

Lumen	470 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
IRC	>80
Température de couleur	4 000 K
Code couleur	840
Angle de diffusion	230°

Caractéristiques énergétiques

Classe énergétique	A+
Indice ECi	1,57

Dimensions

Longueur	108 mm
Diamètre	61 mm

Données produit

Code commercial	**FB01605**
Nom produit	Elumino ENDURA 6W B22 4000K
Date commercialisation	1er mai 2017
Conditionnement	4
Code barre produit	3701113616054
Poid net unitaire	60g

3 701113 616054

© **Elumino** - Tous droits réservés - Les données sont sujettes à changement sans préavis

www.elumino.fr