

Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL

0027547



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027547
Nom du produit	ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740599
E-number SE	8294408
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	12
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288275475

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027547
Nom du produit	ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103

Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL
0027547

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740599
E-number SE	8294408

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	150

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	12
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	12
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	125
Diamètre nominal produit (mm)	65
Poids (kg)	0.106

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288275475
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.5
DUN14 (inner)	25410288275479
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.6
DUN14 (extérieur)	15410288275472
unités par emballage extérieur	60

Presence

ToLEDo PRESENCE A65 1055LM 830 E27 SL
0027547

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	71.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.9

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

