

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1421LM E27 827
0027968



Caractéristiques de la gamme

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027968
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1421LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Cap/Base	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number FI	4740566
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	14
Tension (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Code EAN	5410288279688

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027968
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 13W 1421LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14
Cap/Base	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
E-number FI	4740566

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1421LM E27 827
0027968

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	180

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Tension (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	14
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	120
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279688
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288279682
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (outer)	15410288279685
unités par emballage extérieur	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Packaging outer depth (cm)	29.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
---------------------------------------	----------------

ToLEDo GLS et Globe G120

ToLEDo GLS V4 13W 1421LM E27 827
0027968

Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Not Suitable for totally enclosed fixtures

