

## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL

0028369



### Caractéristiques

- ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL. Gamme de lampes LED pour le remplacement des lampes HID à vapeur de mercure jusqu'à 400W. Facteur de puissance > 0.9. IRC80. Disponible en version 3000K ou 4000K. Série T : IP42 / Série H : IP20. Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C. Installation dans luminaire ouvert ou fermé. Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Compatible ballast lampes mercure. Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit                      | ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL |
| Technologie                         | LED                                    |
| Puissance (nominale) (W)            | 18                                     |
| Culot                               | E27                                    |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                                 |
| Application générale                | Logistique & Industrie                 |
| Classe ETIM                         | EC001959                               |
| E-number FI                         | 4844489                                |
| Garantie                            | 5 ans                                  |
| Flux lumineux (lm)                  | 2300                                   |
| Température de couleur (K)          | 4000                                   |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid                            |
| IRC (Ra)                            | 80                                     |
| Puissance (W)                       | 18                                     |
| Tension (V)                         | 230                                    |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 50000                                  |
| Code EAN                            | 5410288283692                          |

## TABEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit                    | ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL |
| Technologie                       | LED                                    |
| Puissance (nominale) (W)          | 18                                     |
| Culot                             | E27                                    |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)  | Ouvert                                 |
| Application générale              | Logistique & Industrie                 |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25                                     |
| Classe ETIM                       | EC001959                               |
| E-number FI                       | 4844489                                |
| Garantie                          | 5 ans                                  |

### Données optiques

|                    |      |
|--------------------|------|
| Flux lumineux (lm) | 2300 |
|--------------------|------|

## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL

0028369

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 2300        |
| Température de couleur (K)                       | 4000        |
| Couleur de lumière                               | Blanc froid |
| IRC (Ra)                                         | 80          |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

### Caractéristiques électriques

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Puissance (W)                                                     | 18      |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 0.5     |
| Tension (V)                                                       | 230     |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.95    |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | 200000  |
| Courant d'appel (A)                                               | 81      |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | A++     |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 18      |
| Fréquence nominale (Hz)                                           | 50/60Hz |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 50000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 50000 |

### Données physiques

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Longueur (mm)                 | 150  |
| Diamètre nominal produit (mm) | 60   |
| Poids (kg)                    | 0.26 |

### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288283692  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 20.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 7.2            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 7.2            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288283699 |
| unités par emballage extérieur                   | 6              |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 21.5           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 23.0           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 16.0           |


### Sécurité

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Non applicable                        |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                   |
| Message de sécurité                        | Ne convient pas aux luminaires fermés |


## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL  
0028369

### PHOTOMÉTRIE



### SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Performer T-Series

ToLEDo PERFORMER T60 2300LM 840 E27 SL

0028369

