



MASTER LEDluster

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Les lampes MASTER LEDluster génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDluster à intensité variable DimTone permettent de créer des ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Forme de l'ampoule	P48
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W

Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	65 lm/W

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (nom.)	0.7


Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

MASTER LEDluster

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869645378000
Nom du produit de la commande	MASTER LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL
Code barre produit	8718696453780
Code de commande	45378000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001140002
Poids net (pièce)	0.072 kg

Schéma dimensionnel



LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
---------	---	---

