



MASTER LEDluster

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Les lampes MASTER LEDluster génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDluster à intensité variable DimTone permettent de créer des ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum.

Données du produit


Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [E14]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Cycle d'allumage	50000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type technique	6-40W		
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	6 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm	Courant lampe (nom.)	35 mA
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	40 W
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
		Facteur de puissance (nom.)	0.7

MASTER LEDluster

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869645358200
Nom du produit de la commande	MASTER LEDluster DT 6-40W E14 P48
	CL
Code barre produit	8718696453582
Code de commande	45358200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001140602
Poids net (pièce)	0.072 kg

Schéma dimensionnel



LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDluster DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Données photométriques

