

## ToLEDo Sphérique DIMMABLE


ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27

**0026947**



### Caractéristiques de la gamme

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle (de 4W à 6W) - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Flux lumineux : jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 78lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 25.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0026947
Nom du produit	ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Forme de la lampe	Sphérique
Type	TOLEDO SPHERIQUE DIMMABLE
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740204
E-number Sweden	8296546
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité système (lm/W)	83.93
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Variation SDCM dans le temps	6
Puissance nominale (W)	5.6
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288269474

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Code produit	0026947
Nom du produit	ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Forme de la lampe	Sphérique

# ToLEDo Sphérique DIMMABLE

ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27

**0026947**

Type	TOLEDO SPHERIQUE DIMMABLE
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Consommateur
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finland	4740204
E-number Sweden	8296546

## Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Efficacité système (lm/W)	83.93
Température de couleur (K)	2700
Température de couleur proximale (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Variation SDCM dans le temps	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	5.6
Équivalent en Watts (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.058
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	No
Courant (mA)	35
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Classe d'énergie	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

# ToLEDo Sphérique DIMMABLE

ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27

**0026947**

**Durée de vie moyenne (h)** 15000

## Données physiques

**Diamètre max de la lampe (mm)** 45  
**FieldId\_394** 0.075

## Emballage

**Type d'emballage** Carton  
**Code EAN** 5410288269474  
**Longueur simple de l'emballage (cm)** 4.9  
**Largeur unitaire de l'emballage (cm)** 4.9  
**Hauteur de l'emballage unitaire (cm)** 10.2  
**DUN14 (intérieur)** 25410288269478  
**Unités par emballage intérieur** 6  
**Longueur de l'emballage intérieur (cm)** 10.6  
**Profondeur de l'emballage intérieur (cm)** 12.7  
**Hauteur de l'emballage intérieur (cm)** 15.3  
**DUN14 (extérieur)** 15410288269471  
**unités par emballage extérieur** 60  
**Longueur de l'emballage extérieur (cm)** 55.3  
**Profondeur de l'emballage extérieur (cm)** 15.1  
**Hauteur de l'emballage extérieur (cm)** 33.6

## Sécurité

**Consignes de nettoyage en cas de bris** Not applicable  
**Recommandation pour l'élimination en fin de vie** Not applicable  
**Lampe à objectif spécial** Non  
**Usage prévu** Non  
**A utiliser uniquement en environnement sec** Oui  
**Ne convient pas à l'éclairage résidentiel** Oui  
**Convient à l'éclairage d'accentuation** Oui

## ToLEDo Sphérique DIMMABLE

ToLEDo Sphe. 6W DIM Dépolie 470LM 827 E27

**0026947**

