

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL

0027287



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Dimmable	Non
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Type	ToLEDo Retro Candle
Couleur de lumière	Homelight
Nom du produit	ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL
Technologie	LED
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
Code EAN	5410288272870
Code produit	0027287
Embout/Culot	E14
Puissance nominale (W)	4
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité (protection) (lm/w)	100
Puissance (nominale) (W)	4
E-number Sweden	8295030
E-number Finland	4740418
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Classe ETIM	EC001959

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Finition de la lampe	Dépolie
Forme de la lampe	Candle
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL

0027287

Type	ToLEDo Retro Candle
Nom du produit	ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL
Technologie	LED
Code produit	0027287
Embout/Culot	E14
Puissance (nominale) (W)	4
E-number Sweden	8295030
E-number Finland	4740418
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Couleur de lumière	Homelight
Ajustement de la température de couleur	Non
Température de couleur (K)	2700
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité (protection) (lm/w)	100
Flux lumineux (lm)	400
Consistance des couleurs (SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Appareillage requis	Non
Dimmable	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Courant (mA)	32
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	35
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Puissance nominale (W)	4
Tension secteur (V)	230-240V~
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A++
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>50000
Efficacité (lm/w)	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL

0027287

Durée de vie moyenne (h) 15000

Données physiques

Poids (kg) 0.016
Diamètre max de la lampe (mm) 35

Emballage

Code EAN 5410288272870
Hauteur de l'emballage unitaire (cm) 10.6
Longueur simple de l'emballage (cm) 3.8
Type d'emballage Carton
Largeur unitaire de l'emballage (cm) 3.8
Unités par emballage intérieur 6
unités par emballage extérieur 60
Longueur de l'emballage intérieur (cm) 12.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm) 11.1
Hauteur de l'emballage intérieur (cm) 15.0
DUN14 (extérieur) 15410288272877
DUN14 (intérieur) 25410288272874
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 15.3
Longueur de l'emballage extérieur (cm) 56.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 31.9

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec Oui
Usage prévu Non
Lampe à objectif spécial Non
Convient à l'éclairage d'accentuation Non
Consignes de nettoyage en cas de bris Not applicable
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel No
Recommandation pour l'élimination en fin de vie Not applicable

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RETRO Flamme satiné 400lm E14 SL

0027287

