

ToLEDo Retro Ball Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22

0027249



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à filament LED (de 2,5W à 7,5W) . Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Flux lumineux : jusqu'à 1000lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 72W. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027249
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Lamp shape	Sphérique
Cap/Base	B22
Lamp finish	Transparent
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Puissance (W)	4.5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288272498

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027249
Nom du produit	ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Lamp shape	Sphérique
Cap/Base	B22
Lamp finish	Transparent
Application générale	Hospitality, Residential & Consumer
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo Retro Ball Dimmable

ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22
0027249

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Ballast requis	Non
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Transformer required	Non
Courant d'appel (mA)	27
Etiquette énergétique (classe)	A++
Energy efficiency level	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	45
Poids (kg)	0.033

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288272498
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Packaging single depth (cm)	4.8
DUN14 (inner)	25410288272492
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.7
DUN14 (outer)	15410288272495

ToLEDo Retro Ball Dimmable


ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22
0027249

unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro Ball Dimmable
ToLEDo RETRO Dim Ball 470LM B22
0027249

