



CorePro LEDbulb

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Puissance équivalente	
Culot	E27 [E27]		120 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Type technique	18-120W	Facteur de puissance (nom.)	0.7
		Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °	Température maximum du boîtier (nom.)	76 °C
Flux lumineux (nom.)	2000 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2000 lm	Gestion et gradation	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Intensité réglable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	111.00 lm/W	Normes et recommandations	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Classe énergétique	A+
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Fréquence d'entrée	50-60 Hz	Code de produit complet	871869656759300
Puissance (valeur nominale)	18 W	Nom du produit de la commande	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
Courant lampe (nom.)	105 mA	Code barre produit	8718696567593

CorePro LEDbulb

Code de commande	56759300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
N° de matériau (12NC)	929001229801

Poids net (pièce)	0.165 kg
-------------------	----------

Schéma dimensionnel



bulb 100-240V 20W-120W2000lm 2700K E27ND

Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm

Données photométriques

