

## BANDEAU LED NU 5m - 7,2W/m - 2700°K

REF : 75051



### Ref. 75051

Type : 1 ligne - 30 LED/m  
**Lumens : 390 LM / M**  
 Puissance absorbée : 7.2W/m  
 Puissance globale : 36W  
 Température couleur : 2700°K  
 Longueur : Boucle maximum 5m  
 Largeur : 10 mm  
 Epaisseur : 2 mm  
 EN 62 471 : Groupe 0  
 Emballage : Pochette  
 EAN : 3760173778997  
 Gainage : Non  
 Sectionnable tous les : 10 cm

### Dimensions




### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
 Lumens / watt : ≈54,16lm/W

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**  
 Driver : Input 12V DC  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -15 °C- +45 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 180°  
 Matériaux utilisés : PCB  
 Durée de vie théorique de la LED :  
 30,000 Heures  
 Indice de protection IP : IP20  
 Poids Net : 0,073 Kg

### Connexion



### Options :



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.