

RUBAN LED

23W/M Blanc Dynamique



Les + produits:
La possibilité de changer
l'ambiance en changeant la
température de couleur



SILICONE
LED
PCB

PREVOIR:

Pilotage par télécommande



80RCDIF
Télécommande 4 zones

80COWCW
Récepteur WWCW

Option WIFI pour pilotage avec smartphone



80COWIFI
Récepteur/Emetteur WIFI
pour piloter toute
l'installation avec un
smart phone ou une
tablette.



Pilotage avec platine murale



80PCWWCW2836



80CO1009PD

Principales caractéristiques		
Voltage / W	DC24V / 23W/M	
Longueur X Largeur	5000*10mm IP20/55	
Couleur (Kelvin)	Variable de 2700K à 6000K	
LED Lumens	224 leds 3014 par mètre 2000 lm/m	
Unité de coupe	62mm / 7 leds	
IP	20/55	
Longueur de Câble	2M de chaque côtés	
Efficacité lumineuse	>0.80	
Humidité	40% - 70% R	
T° fonctionnement	-20°C à +45°C	
Garantie	3 ans	
Moyen de fixation	Adhésif 3M au dos (option pontets plastics en accessoires)	
CRI	≥80	
Références	Couleur	Blanc chaud vers blanc froid
	IP20	806107/5
	IP55	856107/5

Les rubans led doivent être installés sur des supports métalliques pour être garantis.
Ceci permet une bonne dissipation de la chaleur et une durée de vie optimale.