

ToLEDo Vintage G120 DIMMABLE

ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27

0028009



Caractéristiques

- ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27. Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   amb  r   ou noir. Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002, 0029920, 0029922, 0029946, 0029948). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028009
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��-H��tel-Restaurant), R��sidentiel & Consommateur,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740577
Flux lumineux (lm)	250
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Bougie
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Dur��e de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288280097

TABEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

IPC Code	0028009
Nom du produit	ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��-H��tel-Restaurant), R��sidentiel & Consommateur,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740577

Donn  es optiques

ToLEDo Vintage G120 DIMMABLE

ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27

0028009

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	20000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Température ambiante moyenne (°C)	25
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	178
Diamètre nominal produit (mm)	125
Poids (kg)	0.083

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288280097
Longueur simple de l'emballage (cm)	19.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (extérieur)	15410288280094
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	80.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	25410288280091
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	81.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	70.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.6

ToLEDo Vintage G120 DIMMABLE

ToLEDo Vintage G120 5,5W 250lm DIM 820 E27

0028009

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

