

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM E27 SL
0028002



Caractéristiques

- Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr er un effet lumineux vintage. Temp rature de couleur 2000K. Verre teint  ambr . Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120 et ST64 (uniquement pour les r f rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002). Application : parfait pour les h tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d coratives.



PR SENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028002
Nom du produit	ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm�)	Ouvert
Application g�n�rale	CHR (Caf�s - H�tels - Restaurants),R�sidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740580
Flux lumineux (lm)	250
Temp�rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi�re	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Dur�e de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288280028

TABLEAU DE DONN ES

Donn es g n rales

IPC Code	0028002
Nom du produit	ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm�)	Ouvert
Application g�n�rale	CHR (Caf�s - H�tels - Restaurants),R�sidentiel & Particuliers
Temp�rature de fonctionnement (�C)	25
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740580

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM E27 SL
0028002

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	20000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	140
Diamètre nominal produit (mm)	64
Poids (kg)	0.106

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288280028
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288280022
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.7
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.2
DUN14 (extérieur)	15410288280025
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	76.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 250LM DIM E27 SL

0028002

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

