

+ LE PLUS
TRAIT LUMINEUX PARFAIT, SANS POINT VISIBLE !
PEUT ÊTRE ALIMENTÉ JUSQU'À 5M EN UN SEUL
RUBAN, **SANS PERTE D'INTENSITÉ !**



IRC
≥90

IP
20
IP
67

CLASSE
III

GARANTIE
5 ANS

≥50 000h

CE

RoHS

24V

*En fonction du matériel utilisé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	Référence	IP	Température de couleur
5W	890561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 510 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 550 lm/m
			□ 04 4000K □ 627 lm/m



IP20 = 8mm
IP67 = 10mm

Coupe 5W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m


Puissance	Référence	IP	Température de couleur
10W	892561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 900 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 1000 lm/m
			□ 04 4000K □ 1150 lm/m
		□ 30	Bleu □
		□ 31	Vert □
		□ 32	Rouge □



IP20 = 8mm
IP67 = 10mm

Coupe 10W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m

Puissance	Référence	IP	Température de couleur
15W	891561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 1380 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 1480 lm/m
			□ 04 4000K □ 1600 lm/m



IP20 = 8mm
IP67 = 10mm

Coupe 15W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m

► Coupe 5W, 10W et 15W = Tous les 5cm
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100