



*En fonction du matériel utilisé




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	IP	Réf.	Température de couleur	Longueur
9.6W	IP67	8895	01 2200K 520lm	5 5m 10 10m
			02 2700K 520lm	
			03 3200K 520lm	
			04 4200K 520lm	
			05 5000K 520lm	
8W	IP67	8895	30 Bleu 200lm	5 5m 10 10m
			31 Vert 200lm	
			32 Rouge 200lm	
12W	IP67	8895	20 RGB 200lm	5 5m

- Coupe 9.6W Monocouleur = Tous les 5cm
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
- Coupe 8W Bleu/Vert/Rouge = Tous les 8cm
0 - 8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 - 88 - 96 - 104
- Coupe 12W RGB = Tous les 8cm
0 - 8 - 16 - 24 - 32 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 - 88 - 96 - 104



ATTENTION :



ACCESSOIRES

Kit et accessoires vendus séparément :

- 8895CLIPALU ▶ Clip aluminium 25mm - sans réserve de câble - avec vis
- 8895CLIPPC ▶ Clip plastique 25mm - sans réserve de câble - avec vis
- 8895RAILALU ▶ Rail aluminium 1m - sans réserve de câble - avec vis
- 8895RAILPC ▶ Rail plastique 1m - sans réserve de câble - avec vis
- 8895RAILALU3 ▶ Rail aluminium 0.5m - pour courbe - avec vis
- 8895DEP1 ▶ Départ silicone - IP55
- 8895EMB ▶ Embout silicone - IP55

