


*En fonction du matériel utilisé




 TRAIT LUMINEUX PARFAIT, SANS POINT VISIBLE !
PEUT ÊTRE ALIMENTÉ JUSQU'À 5M EN UN SEUL RUBAN, **SANS PERTE D'INTENSITÉ !**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
15W	891561 	-	RGB
		 020 IP20	R 252lm/m G 485lm/m B 68lm/m RGB 699lm/m
		 520 IP67	



IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 15W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
16W	891561 	-	RGB+W 2700K
		 022 IP20	R 110lm/m G 300lm/m B 90lm/m 2700K 250lm/m RGB+W2700K 740lm/m
		 522 IP67	




IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 16W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
16W	891561 	-	RGB+W 4000K
		 024 IP20	R 110lm/m G 300lm/m B 90lm/m 4000K 310lm/m RGB+W4000K 800lm/m
		 524 IP67	



IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 16W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m

► Coupe 15W et 16W = Tous les 5 cm
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

