

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ST5HO49-AC 26 W/840 1449 mm AC

SubstiTUBE T5 HO AC | Tubes LED pour fonctionnement sur 230 V



DOMAINES D'APPLICATION

- Supermarchés et grands magasins
- Industrie
- Bâtiments publics, zones de réception, bureaux, couloirs, etc.
- Éclairage général avec des températures ambiantes de –20 à +50 °C

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de courbure grâce à la technologie en verre
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Remplacement rapide, simple et sûr

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20
- Lampes LED professionnelles pour tension secteur



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	26,00 W
Puissance nominale	26,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Intensité nominale	0,12 A
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Facteur de puissance λ	> 0,90


Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Rated color temperature	4000 K
Flux lumineux nominale	3950 lm
Flux lumineux	3950 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdc

Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 2,00 s
Angle de faisceau évalué	160,00 °

Dimensions & poids



Longueur du culot hors pins	1435.00 mm
Diamètre du tube	15.0 mm
Diamètre du culot	15.0 mm
Poids du produit	193,00 g

Longueur totale	1449 mm
-----------------	---------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Durée de vie nominale	50000 h
Durée de vie	50000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Sans mercure	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Normes	CE
Classe d'énergie efficace	A++
Consommation d'énergie	29 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DR-26/840-G5-15/1500
Référence de commande	ST5HO49-1.5M 26

Données logistiques

Plage de température de stockage	-20...80 °C
----------------------------------	-------------

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement avec des alimentations conventionnelles

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	-------------------------------------	--	--------	------------

4058075060456	ST5HO49-AC 26 W/840 1449 mm AC	Carton de regroupement 10	1518 mm x 153 mm x 80 mm	18.58 dm ³	2732.00 g
---------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour des informations actuelles, voir sous
▶ www.ledvance.fr/substitute

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.