

SOURCE G9 dimmable

Source G9, haute luminosité.

3.5 watts	100 lm/w	120°	no FLICKER	SMD 2835	IRC > 80	PF ≥ 0.9	KG 0.02	240 Vac
-----------	----------	------	------------	----------	----------	----------	---------	---------

GARANTIE 2 ANS		CE	ROHS compliant
----------------	--	----	----------------

Downlight rond ultra-fin, au design épuré, finition blanc. Discret, il s'intègre très facilement à tout type d'environnement : maisons, bureaux, salles d'exposition, hôtels, magasins... Facile à installer et disponible en 12 et 18 watts.

APPLICATIONS

- Bureaux, Hôtels
- Shop, centre commercial
- Salles de conférence & réunion
- Résidences, école


DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage : 220 - 240 Vac
- Tension : 300 mA / 40V
- Type LED : LED SMD 2835 - 21 LEDS
- T° fonctionnement : -20° à +40°C
- Caractéristiques : pas de mercure, pas d'UV
- PF : ≥ 0.9
- IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 30 000 heures



Ratio lumens/watts
(100 lm/w)
Source G9
T° couleur disponible :
3000 - 4000 - 6000 K
PUISSANCE :
3,5 watts

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DIMMABLE	T° COULEUR	RENDU LUM.	PUISSANCE	LUMENS
G9-OT-4WD-BF	170 x 53 mm	oui	6 000 K	Blanc froid	3.5 watts	350 lm
G9-OT-4WD-BN			4 000 K	Blanc naturel		
G9-OT-4WD-BC			3 000 K	Blanc chaud		

