

DALLE LED

UGR<19

42W 595x595mm



Drivers sans
Scintillement



RoHS **CE**



Voltage	AC100-240		
Matériaux	Aluminium + PMMA		
Watt	±42W		
UGR	<19		
Lumens ±5%	3000K	4000K	5700K
	3700 lm	4000 lm	4000 lm
IRC	≥80		
Dimensions	595x595x10mm FINITION BLANCHE		
Références	Chaud	Nature	Froid
	911451UPN	911452UPN	911453UPN
Références Dalles Variables	911451UPND	911452UPND	911453UPND
IP	40		
Classe	II		
Test 850°	Réussi		
Angle	±120°		
Garantie	Dalle 5 ans et drivers 5 ans		
PF	≥0.9		
Fréquence	50-60Hz		
SCDM	<4		

ACCESSOIRES POUR DALLES

Référence	Désignation
910099	1 Ressort pour installation encastrée, (prévoir 4 ressorts)
910002U	Kit pour installation suspendue
80DRDALIMW	Drivers dimmable DALI ou PUSH - MeanWell
910005	Cadre pour installation saillie

-Diffuseur MITSUBISHI transmettant 85% des lumens contre 60% pour les dalles standards du marché.

-Support des leds (PCB) en aluminium (en fibre pour les dalles standards du marché)

-Traverses réfléchissantes spécialement conçues pour prévenir la poussière et l'humidité.

-Driver EMC EMI non scintillant

-Les leds utilisées sont conformes à la procédure LM80 résultat 70% à 54000h



Ressort pour
installation encastrée
REF 910099

Cadre pour
installation saillie
plafond ou murale
REF 950005

