

# PANNEAUX LED

# FLAT 30x60

22 W LED 120 lm/w 600 x 300 mm



| W   | T°    | LM     | RÉFÉRENCES   | DESCRIPTIONS                                                      |
|-----|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22W | 3000K | 2540lm | LT-3060-22WW | Panneau LED FLAT30x60 blanc 3000K 600x300 22W 120lm/W sans driver |
| 22W | 4000K | 2640lm | LT-3060-22   | Panneau LED FLAT30x60 blanc 4000K 600x300 22W 120lm/W sans driver |

## DRIVERS INDISPENSABLES

| W   | RÉFÉRENCE         | MARQUE   | DESCRIPTIONS                                                  |
|-----|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 22W | LT-DRIVER22       | LIFUD    | Driver LED LIFUD non dimmable pour panneau LED 22W Class II   |
| 25W | LCA-25-500JF      | TRIDONIC | Driver LED DALI/PUSH DIM pour panneau LED 22W 500 mA Class I  |
| 50W | LT50C-P110V-500JF | LITED    | Driver LED PUSH DIM/1-10V pour panneau LED 22W 500 mA Class I |

## ACCESSOIRES

| RÉFÉRENCES | DESCRIPTIONS                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
| 3060FY     | Filin de suspension en Y pour panneau LED 600x300 |
| 3060CA     | Cadre saillie pour panneau 600x300                |
| 3060E      | Cadre d'encastrement BA13 pour panneau 600x300    |

| DIM PHASE | NON DIMMABLE | DALI/ PUSH DIM | DALI | 1/10 V | FINITION NOIRE | FINITION BLANCHE | DIMENSIONS |
|-----------|--------------|----------------|------|--------|----------------|------------------|------------|
| ×         | ✓            | ✓              | ✓    | ✓      | ×              | RAL 9016         |            |

  

| 22 W  |       |         |
|-------|-------|---------|
| H (m) | D (m) | Em (lx) |
| 1     | 2,79  | 653     |
| 3     | 8,38  | 73      |
| 5     | 13,97 | 26      |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                |                     |                                   |                                |         |        |                 |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------------|
| CE             | RoHS<br>NORME       | COURANT ENTREE DRIVER<br>220-240v | COURANT SORTIE DRIVER<br>500mA | 2,5 KG  | →      | □               |
| IK 07          | IP 42               | PF 09                             | 120°                           | UGR <19 | IRC 85 | SDCM <4         |
| EN 62471       | BORNIER À REPIQUAGE | DURÉE DE VIE<br>50 000 H          | L80B20                         | 850°    | F      | 100000h/50000lm |
| LED<br>EPISTAR | GARANTIE<br>5 ans   | A+                                |                                |         |        |                 |

## OPTIONS

|         |          |          |                       |                       |
|---------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1-10V   | DALI     | PUSH DIM | Driver<br>LIFUD       | Driver<br>TRIDONIC    |
| SURFACE | ENCASTRÉ | SUSPENDU | CONNECTEUR WIELAND 3P | CONNECTEUR WIELAND 5P |