






Nom de la gamme

PRISMA

Référence produit

PRI6060-001

Panneau PRISMA 6060 Blanc 3000K 36W
ON/OFF



Driver compatible

DALI/PUSH	XIT36WH-950JM
0-1/10Vdc	LF-GDE040YP950JM
PHASE	--
DMX	DMX50-1000JM
BLE	LC45-950bDWJM
ZIGBEE	--

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	168
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismatic 120°
Connecteur	Jack femelle
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	3
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3200lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	AC230V50-60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	23-40V
Courant de sortie	950mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	90lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
UGR	<17
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +65°C

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
R60	oui
Indice de protection	IP40 / IP44 sur le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	PMMA
Couleur réflecteur	--
Dimension	595x595x8.8mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	665x345x73
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207000849
Garantie	5 ans