





Nom de la gamme

FROST

Référence produit

FRO6060-003

Panneau FROST 6060 Blanc RAL9016
3000K 27W ON/OFF



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale
Connecteur	Jack male
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3375lm
Puissance	27W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	AC220-240V50-60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	30-42Vdc
Courant de sortie	700mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	XIT36WH-300-1000
0-1/10Vdc	LF-GED040YP
PHASE	--
DMX	DMX50-200-1500
BLE	LC-45-500-1400BDW
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	125lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C ~65°C
Température d'usage	-20°C ~45°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	--

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	595x595x34mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	620x640x50mm
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207021547
Garantie	5 ans