





Flux lumineux sortant 6480lm 54W Puissance Efficacité lumineuse 120lm/W Température de couleur 4000K Optique Prismatique Driver inclus non Gestion de driver sans driver **UGR** <19 IRC 80 Macadam <3 5 ans Garantie

AZU60120-006

Panneau AZURE 1195mm Blanc RAL9016 4000K 54W Prismatique sans driver












Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques



Dimension	1195x595x35mm
Diamètre	1
Percement	1
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	1

Informations optiques





Type de source	1
Nombre de sources	1
Courant source	900mA
Tension nominale	30-42 V=
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP40
Protection contre les chocs mécaniques	IKO2
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-10°C +45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	1

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	1

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
Mills The Control of	LCA-60-900-1750SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 60W 900- 1750mA bornier 28000677
	KL60C2-PDiiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 60W 900-1750mA bornier KL60C2-PDiiV
	I	1
	1	1
	FL712R-1500	Driver COMPACT ON/OFF 60W / 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	60120E-005	1
	60120CA-005	1
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y pour panneaux 595mm
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1
	1	1

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com