





Nom de la gamme

AZURE

Référence produit

AZU30120-003

Panneau AZURE 30120 Blanc RAL9003
3000K 36W ON/OFF bornier à repiquage



Caractéristiques générales

Type de source	LED SUN LIKE
Nombre de source	42
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismatique
Connecteur	Jack mâle
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF bornier à repiquage
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2880lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	AC220-240V50-60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	
PHASE	
DMX	
BLE	
ZIGBEE	

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	80lm/W
Indice de rendu des couleurs	97
Macadam	<3
UGR	<16
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40°C + 85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	1195x295x35mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207024029
Garantie	5 ans