





Nom de la gamme

AZURE

Référence produit

AZU6060-007

Panneau AZURE 6060 Blanc RAL9003
4000K 36W Détection maitre



Caractéristiques générales

Type de source	LED SUN LIKE
Nombre de source	66
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismatique
Connecteur	Jack mâle
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détection maitre
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	4320lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	AC220-240V50-60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	#N/A
Courant de sortie	#N/A
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>83%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	90lm/W
Indice de rendu des couleurs	97
Macadam	<3
UGR	<16
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40°C + 85°C
Temperature d'usage	-25°C +40°C

Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	595*595*35mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207024050
Garantie	5 ans