

## Start Flat Panel Accessories

*KIT Suspension pour dalle LED*

0047517



### Caractéristiques de la gamme

- Dalle lumineuse à LED jusqu'à 46W. Flux lumineux jusqu'à 4239lm, efficacité jusqu'à 92lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Module extra-plat (seulement 10,5mm d'épaisseur). Montage encastré, en saillie ou suspendu. Diffuseur en acrylique PMMA. Durée de vie 40.000 heures (L70B50). Livré avec driver LED et câble de sécurité. Groupe de risque photobiologique : GR=0



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0047517
Nom du produit	KIT Suspension pour dalle LED
Technologie	LED
Type	None
Matériau du corps	Acier
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW015
Classe ETIM	EC002472
E-number FI	4274380
E-number SE	7013635
Code EAN	5410288475172
Lampes	Yes

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Code produit	0047517
Nom du produit	KIT Suspension pour dalle LED
Technologie	LED
Type	None
Matériau du corps	Acier
Application générale	Education, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Bureaux, Commerces
Certifications	EUNEW015
Classe ETIM	EC002472
E-number FI	4274380
E-number SE	7013635

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

## Start Flat Panel Accessories

*KIT Suspension pour dalle LED*

0047517

### Caractéristiques électriques

<b>Transformateur requis</b>	Yes
------------------------------	-----

### Données physiques

<b>Poids (kg)</b>	0.114
-------------------	-------

### Emballage

<b>Type d'emballage</b>	Carton
<b>Code EAN</b>	5410288475172
<b>Longueur simple de l'emballage (cm)</b>	18.0
<b>Largeur unitaire de l'emballage (cm)</b>	11.9
<b>Hauteur de l'emballage unitaire (cm)</b>	3.0
<b>DUN14 (extérieur)</b>	15410288475179
<b>unités par emballage extérieur</b>	50
<b>Longueur de l'emballage extérieur (cm)</b>	36.4
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	30.0
<b>Hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	14.8