

Dalle LED encastrée UGR<19 pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires, hôpitaux...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

| | |
|--------------------------|---|
| Marquage CE | CE |
| Réglementation CE | CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012 |
| Sécurité Photobiologique | CEI 62471 – : 2008 : RG0 |
| Réglementation thermique | Non recouvrable |
| Directive ERP ELR | Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = D |

GESTION

| | |
|----------------|--------|
| Mode gradation | ON/OFF |
|----------------|--------|

OPTIONS*

| | |
|-------------------------|--|
| Gradation & détection | DALI 1-10V Triac Gestion sans fil - RADIO RT - Casambi INET |
| Température de couleur | |
| Accessoires de fixation | Filins de suspensions : - 4H 301164 - 6H 301165 Cadre faux plafond 301157 Support apparentPRO : - 60x60 302211 - 120x30 302212 Cadre Apparent kit : - 60x60 302213 - 120x30 302214 |

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Famille | LEDFLAT UGR19 SERIES |
| Gamme | LEDFLAT UGR19 |
| Durée de vie à 25°C | L80B30 50000hrs |
| Durée de vie à température Max. | L80B50 35000hrs |
| Température de fonctionnement | Ta : -5/+30°C |
| Maintenance & entretien | Tissu antistatique; Tissu humidifié |
| Maintenance & Réparabilité** | Driver : Oui / Module : |
| Tension d'alim. / Fréquence | AC220-240V +/-6% / 50/60Hz |
| Type de la source | Module SMD IRC>80 |
| Marque de la source | Honglitrionic |
| Indice Mac Adam | Mac adam 4 |
| Marque du driver | HYL-IG series |
| Cycles de commutation | >100000 |
| Taux de défaillance driver à 5000hrs | 2% |
| Taux d'harmonique (A pleine charge) | < 20% |
| Courant ondulatoire | < 7% Sans flicker |
| Résistance pics de tension | L-N:1KV |
| Emplacement driver | Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle |
| Couleur | RAL9016 |
| Corps | Aluminium |
| Diffuseur | Micro prismatique |
| Réflecteur | MP LGP |
| Connexion au réseau électrique | Connecteur rapide 301385 2P 16A 2x repiquages |
| Accessoires | Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche |

DONNÉES TECHNIQUES

| Référence | Référence générique | Puis. cons. (W) | Flux sortant (lm) | Lm/w | CCT (K) | Angle de Faisc (°) | Facteur Pf | Courant sortie mA | Dimensions (mm) |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|------|---------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 301141 | LEDFLAT12030UGR19NWN | 36 | 3500 | 98 | 4000 | 80° | 0,95 | 900 | 1195x295x10 |
| 301142 | LEDFLAT12030UGR19PWN | 36 | 3500 | 98 | 6000 | 80° | 0,95 | 900 | 1195x295x10 |
| 301143 | LEDFLAT12030UGR19WWN | 36 | 3300 | 92 | 3000 | 80° | 0,95 | 900 | 1195x295x10 |
| 301144 | LEDFLAT12060UGR19NWN | 55 | 5500 | 100 | 4000 | 80° | 0,95 | 1400 | 1195x595x10 |
| 350242 | LEDFLAT12060UGR19PWN | 55 | 5500 | 100 | 6000 | 80° | 0,95 | 1400 | 1195x595x10 |
| 350243 | LEDFLAT12060UGR19WWN | 55 | 5300 | 97 | 3000 | 80° | 0,95 | 1400 | 1195x595x10 |
| 350244 | LEDFLAT3030UGR19NWN | 19 | 1700 | 95 | 4000 | 80° | 0,9 | 500 | 295x295x10 |
| 350245 | LEDFLAT3030UGR19WWN | 19 | 1600 | 89 | 3000 | 80° | 0,9 | 500 | 295x295x10 |
| 301146 | LEDFLAT3060UGR19NWN | 24 | 2300 | 96 | 4000 | 80° | 0,95 | 600 | 595x295x10 |
| 350246 | LEDFLAT3060UGR19WWN | 24 | 2200 | 92 | 3000 | 80° | 0,95 | 600 | 595x295x10 |
| 301153 | LEDFLAT6060UGR19NWNS | 36 | 3500 | 98 | 4000 | 110° | 0,95 | 900 | 595x595x10 |
| 350247 | LEDFLAT6060UGR19PWNS | 36 | 3600 | 100 | 6000 | 110° | 0,95 | 900 | 595x595x10 |
| 301154 | LEDFLAT6060UGR19WWNS | 36 | 3300 | 92 | 3000 | 110° | 0,95 | 900 | 595x595x10 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence | Référence générique | EAN | Code HS | Poids unitaire (kg) | Poids ctn G.W. (kg) | Qtes/ctn (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|-----------|----------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 301141 | LEDFLAT12030UGR19NWN | 3663156031624 | 9405119090 | 2,4 | 9,3 | 3 | 123 x 11,9 x 36,5 |
| 301142 | LEDFLAT12030UGR19PWN | 3663156031631 | 9405119090 | 2,4 | 9,3 | 3 | 123 x 11,9 x 36,5 |
| 301143 | LEDFLAT12030UGR19WWN | 3663156031280 | 9405119090 | 2,4 | 9,3 | 3 | 123 x 11,9 x 36,5 |
| 301144 | LEDFLAT12060UGR19NWN | 3663156031297 | 9405119090 | 5,2 | 18,6 | 3 | 128 x 11,1 x 61,5 |
| 350242 | LEDFLAT12060UGR19PWN | 3663156031648 | 9405119090 | 5,2 | 18,6 | 3 | 128 x 11,1 x 61,5 |
| 350243 | LEDFLAT12060UGR19WWN | 3663156031655 | 9405119090 | 5,2 | 18,6 | 3 | 128 x 11,1 x 61,5 |
| 350244 | LEDFLAT3030UGR19NWN | 3663156035974 | 9405119090 | 0,83 | 6 | 6 | 32 x 12,5 x 32 |
| 350245 | LEDFLAT3030UGR19WWN | 3663156035981 | 9405119090 | 0,83 | 6 | 6 | 32 x 12,5 x 32 |
| 301146 | LEDFLAT3060UGR19NWN | 3663156031303 | 9405119090 | 1,2 | 9,3 | 6 | 63 x 21,7 x 36,5 |
| 350246 | LEDFLAT3060UGR19WWN | 3663156031310 | 9405119090 | 1,2 | 9,3 | 6 | 63 x 21,7 x 36,5 |
| 301153 | LEDFLAT6060UGR19NWNS | 3663156032263 | 9405119090 | 1,7 | 14,3 | 6 | 63,5 x 21,7 x 67 |
| 350247 | LEDFLAT6060UGR19PWNS | 3663156037749 | 9405119090 | 1,7 | 14,3 | 6 | 63,5 x 21,7 x 67 |
| 301154 | LEDFLAT6060UGR19WWNS | 3663156037756 | 9405119090 | 1,7 | 14,3 | 6 | 63,5 x 21,7 x 67 |

